

**Планкен для интерьера прямой и скошенный, из Сибирской лиственницы
разных сечений и сортов, с разной степенью обработки - шлифованный, текстурированный,
покрытый маслом из натуральных компонентов, G-Nature, производство Германия**

Планкен прямой и скошенный из сибирской лиственницы, обработанный и окрашенный	Сибирская лиственница	Максимальный уровень обработки	Базовый уровень защиты
Планкен прямой лиственница 20x90 Длина 2/3/4 метра	Цена за м2/руб. доска	Цена за м2/руб.	Цена за м2/руб.
Лиственница сорт Экстра	2700	5484	4333
Лиственница сорт Прима	2500	5284	4133
Лиственница сорт А	1700	4784	3633
Лиственница сорт АВ	1400	4184	3033
Лиственница сорт ВС	1100	3884	2733
Лиственница сорт С	1000	3784	2633
Планкен прямой лиственница 20x120 Длина 2/3/4 метра			
Лиственница сорт Экстра	2700	5446	4335
Лиственница сорт Прима	2500	5246	4135
Лиственница сорт А	1700	4746	3635
Лиственница сорт АВ	1400	4146	3035
Лиственница сорт ВС	1100	3846	2735
Лиственница сорт С	1000	3746	2635
Планкен прямой лиственница 20x140 Длина 2/3/4 метра			
Лиственница сорт Экстра	2700	5349	4262
Лиственница сорт Прима	2500	5149	4062
Лиственница сорт А	1700	4649	3562
Лиственница сорт АВ	1400	4049	2962
Лиственница сорт ВС	1100	3749	2662
Лиственница сорт С	1000	3649	2562
Планкен скошенный лиственница 20x90 Длина 2/3/4 метра			
Лиственница сорт Экстра	2700	4809	3834

Лиственница сорт Прима	2500	4609	3634
Лиственница сорт А	1700	4109	3134
Лиственница сорт АВ	1400	3509	2534
Лиственница сорт ВС	1100	3209	2234
Лиственница сорт С	1000	3109	2134
Планкен скошенный лиственница 20х120 Длина 2/3/4 метра			
Лиственница сорт Экстра	2700	4809	3834
Лиственница сорт Прима	2500	4609	3634
Лиственница сорт А	1700	4109	3134
Лиственница сорт АВ	1400	3509	2534
Лиственница сорт ВС	1100	3209	2234
Лиственница сорт С	1000	3109	2134
Планкен скошенный лиственница 20х140 Длина 2/3/4/ метра			
Лиственница сорт Экстра	2700	4809	3834
Лиственница сорт Прима	2500	4609	3634
Лиственница сорт А	1700	4109	3134
Лиственница сорт АВ	1400	3509	2534
Лиственница сорт ВС	1100	3209	2234
Лиственница сорт С	1000	3109	2134

1. Максимальный уровень обработки, что включает:

Технологические процессы, описание:

1. Планкен прямой - шлифование и текстурирование с лицевой стороны и 2-х боковых сторон.
Планкен скошенный – шлифование и текстурирование с лицевой стороны и 1-й боковой стороны.
Необходимо для поднятия ворса и открытия пор древесины, служит для глубокой и качественной пропитки древесины маслом, улучшает адгезию и уменьшает расход ЛКМ. Выделяет рисунок и подчёркивает структуру древесины.
2. Планкен прямой и скошенный с видимых сторон покрывается грунт-антисептиком Gnature 875 Wässriger Schutzgrund (Германия) на водной основе, идеально подходит для обработки лиственницы и других хвойных пород древесины, в целях профилактики поражения дереворазрушающими грибами, синевой, плесенью и насекомыми, в т.ч. термитами.
Рекомендуется для предварительной обработки деревянных фасадов, обшивного материала, клееного и профилированного бруса, окоренного и цилиндрованного бревна, террас, беседок, настилов, балок, стропил, досок, и других деревянных элементов, относящихся к 1, 2 и 3 классам использования, согласно EN 335, или ISO 21887.
3. Невидимая часть планкена покрывается грунтом- антисептиком Gnature 875 Wässriger Schutzgrund (Германия) на водной основе. Необходимо для защиты от плесени, синевы, грибов и

древоточащих насекомых.

4. Планкен прямой, с лицевой стороны и 2-х боковых сторон покрывается в 2 слоя, планкен скошенный, с лицевой стороны и 1-й боковой стороны покрывается в 2 слоя: Износоустойчивым маслом-краской из натуральных масел по дереву для внутренних работ. Gnature 245 Hartöl
Натуральная краска из природных масел, смол и восков для защиты древесины
 - Состоит из природных масел, смол и восков
 - Отлично проявляет текстуру древесины
 - Создает дышащую эластичную антистатическую поверхность
 - Защищает древесину от влаги, грязи и пятен
 - Не шелушится, не растрескивается
 - Легко наносится, не требует сложного ухода
 - Простое обновление без перешлифовки поверхности
 - Одобрено для окраски детских игрушек в соответствии с DIN EN 71 часть 3.
 - Матовый блеск

2. Базовый уровень защиты, что включает:

Технологические процессы, описание:

1. Планкен прямой, шлифование с лицевой стороны и 2-х боковых сторон.
Планкен скошенный – шлифование с лицевой стороны и 1-й боковой стороны. Необходимо для поднятия ворса и открытия пор древесины, служит для глубокой и качественной пропитки древесины грунт-антисептиком и маслом, улучшает адгезию и уменьшает расход ЛКМ. Выделяет рисунок и подчёркивает структуру древесины.
2. Планкен прямой, с лицевой стороны и 2-х боковых сторон покрывается в 2 слоя, планкен скошенный, с лицевой стороны и 1-й боковой стороны покрывается в 2 слоя: Износоустойчивым маслом-краской из натуральных масел по дереву для внутренних работ. Gnature 245 Hartöl
Натуральная краска из природных масел, смол и восков для защиты древесины
 - Состоит из природных масел, смол и восков
 - Отлично проявляет текстуру древесины
 - Создает дышащую эластичную антистатическую поверхность
 - Защищает древесину от влаги, грязи и пятен
 - Не шелушится, не растрескивается
 - Легко наносится, не требует сложного ухода
 - Простое обновление без перешлифовки поверхности
 - Одобрено для окраски детских игрушек в соответствии с DIN EN 71 часть 3.
 - Матовый блеск

Дополнительные услуги:

1. Нарезка планкена в размер – 70р шт.
2. Шлифование торцов и обработка торцов специальным составом для торцов в 2 слоя. Gnature 860 Hirnholzschutz.
Торец древесины - поперечный срез капилляров дерева, поэтому через него древесина максимально набирает и отдает влагу. Вследствие этого напряжения в древесине и происходит растрескивание. «Защита торцов 860 Hirnholzschutz» обеспечивает минимальную паропроницаемость и защищает от растрескивания. Стоимость работы и материалов – 350р/м.п.

***Внимание к деталям
рождает безупречность!***

С Уважением,

Команда WoodWin

Тел. +79036084744

Почта: info@w-win.ru

Сайт: www.w-win.ru

